

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Selante adesivo a base de solvente orgânico, borrachas termoplásticas, resinas sintéticas e aditivos.

INDICAÇÕES DE USO

Desenvolvido para ser usado na construção civil para vedação de calhas, rufos, telhas, pingadeiras galvanizadas e suas emendas, dispensando assim o uso de soldas. Também pode ser usado em madeira, metal, fibrocimento, bem como em juntas de condutores de ar-condicionado, sistemas de ventilação, etc. Na área automotiva, pode ser usado em baús de caminhões, quando por exemplo, se faz necessário a troca de uma das placas de alumínio, com a finalidade de calafetagem. O produto tem excelente resistência às intempéries e pode ser pintado após secagem.

MODO DE USAR

As superfícies devem estar previamente limpas e secas, livres de pó, poeira, graxas, óleos, ceras e oxidações. Proteger com fita crepe as laterais onde será aplicado o produto. Romper o lacre do cartucho com um objeto pontiagudo. Rosquear o bico aplicador. Cortar o bico conforme tamanho do filete desejado. Inserir o cartucho na pistola aplicadora. Fazer o acabamento. Após aplicar o produto, remover imediatamente a fita crepe antes que o produto seque.

EQUIPAMENTO PARA APLICAÇÃO

Pistola aplicadora para cartuchos.

TEMPO DE SECAGEM

Em contato com o ar, possui tempo de secagem muito rápido. O tempo de cura total sempre se dará após 24 horas da aplicação.

CAUSAS PROVÁVEIS DE PROBLEMAS

Superfícies úmidas, sujas ou oleosas.

NOTA

Este Boletim Técnico poderá ser alterado sem aviso prévio.