COLA VINIL

DATASHEET

Adesivo de contato transparente, que não mancha, especialmente desenvolvido para colagens de PVC flexível, ideal para colagem e reparo, indicado também para uso doméstico e reparos em geral, aderindo a diversos materiais. Possui alta flexibilidade e ótima resistência à intempéries.

CARACTERÍSTICAS

Destinada ao uso doméstico e para reparos em geral
Alta flexibilidade
Ótima resistência a intempéries
Adere diversos materiais

PRINCIPAIS APLICAÇÕES

Colagem de PVC Flexível;
Lonas de caminhões;
Piscinas infláveis, boias de PVC flexível;

INSTRUÇÕES DE USO

Para uma boa colagem é importante que os materiais a serem colados estejam secos e isentos de poeira e óleos ou materiais estranhos.

Aplicar com espátula dentada e/ou pincel em toda extensão e em ambas as superfícies dos materiais a serem colados.
Aguardar um tempo de secagem de aproximadamente 2 minutos e sobrepor as peças uma sobre a outra.
Exercer pressão após a sobreposição das peças. Este adesivo possui tempo de pega (tempo em aberto) de aproximadamente 5 minutos, dependendo da temperatura ambiente e da ventilação do local de trabalho.
Seu tempo total de secagem se dá após 24 horas.
O máximo de resistência é desenvolvida após 7 dias de colagem.
Para a limpeza dos equipamentos, pincéis, espátulas e materiais utilizados no trabalho é recomendado utilizar álcool.

CUIDADO E SEGURANÇA

Certifique-se que as superfícies estejam limpas e isentas de contaminantes.
Aplicar em área ventilada.
Manter o produto protegido de animais e crianças

ESTOCAGEM

Manter em local coberto e ventilado (temperatura entre 18 e 30°C). Nestas condições, o produto em sua embalagem original e lacrada tem garantia de 18 meses a partir da sua data de fabricação.

SEGURANÇA

Antes de usar este ou qualquer outro produto químico, assegure-se de ter lido e entendido as informações contidas na Ficha de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ).
Permaneçam atentos aos potenciais riscos e sigam todas as medidas de precaução, instruções de manuseio, considerações sobre disposição mencionadas na FISPQ, e na embalagem.

NOTA

Este Boletim Técnico poderá ser alterado sem aviso prévio.