

STOP LIGHT

INDICATIVOS:

Especialmente desenvolvido para impressão digital solvente (leve e pesado);
Ideal para bloqueio de luz e imagens de campanhas promocionais;
Na impressão: Excelente aderência e estabilidade de tinta;
Na aplicação: Boa estabilidade em diversas superfícies lisas com curvas regulares;
Proporciona aparência, conversão e aplicação;
Adesivo permanente de boa estabilidade para fixação;
Indicado para aplicações de médio à longo prazo de exposição.

ESPECIFICAÇÃO DO FRONTAL:

PVC 100 micras Monomérico Calandrado (isento de chumbo)
aparência branco semi brilho sem textura, com verso preto "Blackout".

ESPECIFICAÇÃO DO ADESIVO:

Adesivo Acrílico Aquoso Permanente
Propriedades Ecologicamente Corretas

ESPECIFICAÇÃO DO LINER (PAPEL PROTETOR):

Papel couché siliconizado com gramatura de 150g

DURABILIDADE ESPERADA:

4 anos (uso externo)
Durabilidade diferenciada para exposição horizontal (confirmar em testes).

LARGURAS DISPONÍVEIS:

1,00 / 1,52 / 1,80M (ou fração compatível)

DICAS DE UTILIZAÇÃO:

NA APLICAÇÃO

Antes de aplicar, limpe devidamente a superfície com água e detergente neutro e panos isentos de pelos ou fiapos.

NA MANUTENÇÃO

Cuidados com a película pós aplicada, evitar produtos agressivos e atritos constantes.
Jatos de pressão não são recomendados para limpeza do produto.

NA REMOÇÃO (quando aplicável)

Para a remoção definitiva do produto é indicado que seja feito em lugares com temperatura ambiente.

BRANCO FOSCO - PELÍCULA PERMANENTE

INDICATIVOS:

Especialmente desenvolvido para impressão digital solvente (leve e pesado);
Na impressão: Excelente aderência e estabilidade de tinta;
Na aplicação: Boa estabilidade em diversas superfícies lisas com curvas regulares;
Proporciona aparência, conversão e aplicação;
Adesivo permanente de boa estabilidade para fixação;
Indicado para aplicações de médio à longo prazo de exposição.

ESPECIFICAÇÃO DO FRONTAL:

PVC 100 micras Monomérico Calandrado (isento de chumbo).
Aparência branco fosco sem textura .

ESPECIFICAÇÃO DO ADESIVO:

Adesivo Acrílico Aquoso Permanente.
Propriedades Ecologicamente Corretas.

ESPECIFICAÇÃO DO LINER (PAPEL PROTETOR):

Papel couché siliconizado com gramatura de 150g.

DURABILIDADE ESPERADA:

4 anos (uso externo)
Durabilidade diferenciada para exposição horizontal (confirmar em testes)

LARGURAS DISPONÍVEIS:

1,00 / 1,22 / 1,40 / 1,52 / 1,60 / 1,80m (ou fração compatível)

DICA DE UTILIZAÇÃO:

NA APLICAÇÃO

Antes de aplicar, limpe devidamente a superfície com água e detergente neutro e panos isentos de pelos ou fiapos.

NA MANUTENÇÃO

Cuidados com a película pós aplicada, evitar produtos agressivos e atritos constantes.
Jatos de pressão não são recomendados para a limpeza do produto.

NA REMOÇÃO (quando aplicável)

Para a remoção definitiva do produto é indicado que seja feito em lugares com temperatura ambiente.

VINIL P/ IMPRESSÃO DIGITAL

DATASHEET

Revisão: 2.2
19/Novembro/2012
Pág. 3 / 6

DigiMax

BRANCO FOSCO - PELÍCULA ECONÔMICA

INDICATIVOS:

Especialmente desenvolvido para impressão digital solvente (leve e pasado);
Na impressão: Excelente aderência e estabilidade de tinta;
Na aplicação: Boa estabilidade em diversas superfícies lisas com curvas regulares;
Proporciona aparência, conversão e aplicação;
Adesivo permanente de boa estabilidade para fixação;
Indicado para aplicações de médio à longo prazo de exposição.

ESPECIFICAÇÃO DO FRONTAL:

PVC 80 micras Monomérico Calandrado (isento de chumbo).
Aparência branco fosco sem textura.

ESPECIFICAÇÃO DO ADESIVO:

Adesivo Acrílico Aquoso Permanente
Propriedades Ecologicamente Corretas

ESPECIFICAÇÃO DO LINER (PAPEL PROTETOR):

Papel couché siliconizado com gramatura de 120g

DURABILIDADE ESPERADA:

4 anos (uso externo).
Durabilidade diferenciada para exposição horizontal (confirmar em testes).

LARGURAS DISPONÍVEIS:

1,00 / 1,06 / 1,22 / 1,40 / 1,52m (ou fração compatível).

DICAS DE UTILIZAÇÃO:

NA APLICAÇÃO

Antes de aplicar, limpe devidamente a superfície com água e detergente neutro e panos isentos de pelos ou fiapos.

NA MANUTENÇÃO

Cuidados com a película pós aplicada, evitar produtos agressivos e atritos constantes.
Jatos de pressão não são recomendados para limpeza do produto.

NA REMOÇÃO (quando aplicável)

Para a remoção definitiva do produto é indicado que seja feito em lugares com temperatura ambiente.

VINIL P/ IMPRESSÃO DIGITAL

DATASHEET

Revisão: 2.2
19/Novembro/2012
Pág. 4 / 6

DigiGold

BRANCO SEMI BRILHO

INDICATIVOS:

Especialmente desenvolvido para envelopamento veicular e corrugados;
Na impressão: Excelente aderência e estabilidade de tinta;
Na aplicação: Excelente estabilidade em diversas superfícies lisas com curvas irregulares;
Proporciona aparência, conversão e aplicação;
Adesivo reposicionável de boa estabilidade para fixação;
Indicado para aplicações de longo prazo de exposição.

ESPECIFICAÇÃO DO FRONTAL:

PVC 55 micras Polimérico Calandrado (isento de chumbo)
Aparência branco semi brilho sem textura

ESPECIFICAÇÃO DO ADESIVO:

Adesivo Acrílico Aquoso Reposicionável
Propriedades Ecologicamente Corretas

ESPECIFICAÇÃO DO LINER (PAPEL PROTETOR):

Papel couché siliconizado com gramatura de 150g

DURABILIDADE ESPERADA:

5 anos (uso externo)
Durabilidade diferenciada para exposição horizontal (confirmar em testes)

LARGURA DISPONÍVEIS:

1,22m (ou fração compatível)

DICAS DE UTILIZAÇÃO:

NA APLICAÇÃO

Antes de aplicar, limpe devidamente a superfície com água e detergente neutro e panos isentos de pelos ou fiapos.

NA MANUTENÇÃO

Cuidados com a película pós aplicada, evitar produtos agressivos e atritos constantes.
Jatos de pressão não são recomendados para limpeza do produto.

NA REMOÇÃO (quando aplicável)

Para a remoção definitiva do produto é indicado que seja feito em lugares com temperatura ambiente.

TRANSPARENTE FOSCO

INDICATIVOS:

Especialmente desenvolvido para impressão digital solvente (leve e pesado);
Na impressão: Excelente aderência e estabilidade de tinta;
Na aplicação: Boa estabilidade em diversas superfícies lisas com curvas regulares;
Proporciona aparência, conversão e aplicação;
Adesivo permanente de boa estabilidade para fixação;
Indicado para aplicações de médio à longo prazo de exposição;
Excelente acabamento para laminação a “frio” de materiais impressos.

ESPECIFICAÇÃO DO FRONTAL:

PVC 80 micras Monomérico Calandrado (isento de chumbo)
Aparência Transparente Fosco sem textura

ESPECIFICAÇÃO DO ADESIVO:

Adesivo Acrílico Aquoso Permanente
Propriedades Ecologicamente Corretas

ESPECIFICAÇÃO DO LINER (PAPEL PROTETOR):

Papel Couché Siliconizado com gramatura de 125g e 150g

DURABILIDADE ESPERADA:

4 anos (uso externo)
Durabilidade diferenciada para exposição horizontal (confirmar em testes)

LARGURA DISPONÍVEIS:

1,00 / 1,06 / 1,22 / 1,40 / 1,52 / 1,60 / 1,80m (ou fração compatível) *(sob consulta)*

DICAS DE UTILIZAÇÃO:

NA APLICAÇÃO

Antes de aplicar, limpe devidamente a superfície com água e detergente neutro e panos isentos de pelos ou fiapos.

NA MANUTENÇÃO

Cuidados com a película pós aplicada, evitar produtos agressivos e atritos constantes.
Jatos de pressão não são recomendados para a limpeza do produto.

NA REMOÇÃO (quando aplicável)

Para a remoção definitiva do produto é indicado que seja feito em lugares com temperatura ambiente.

VINIL P/ IMPRESSÃO DIGITAL

DATASHEET

Revisão: 2.2
19/Novembro/2012
Pág. 6 / 6

DigiMax

TRANSPARENTE BRILHO

INDICATIVOS:

Especialmente desenvolvido para impressão digital solvente (leve e pesado);
Na impressão: Excelente aderência e estabilidade de tinta;
Na aplicação: Boa estabilidade em diversas superfícies lisas com curvas regulares;
Proporciona aparência, conversão e aplicação;
Adesivo permanente de boa estabilidade para fixação;
Indicado para aplicações de médio à longo prazo de exposição;
Excelente acabamento para laminação a “frio” de materiais impressos.

ESPECIFICAÇÃO DO FRONTAL:

PVC 100 micras Monomérico Calandrado (isento de chumbo)
Aparência Transparente Brilho sem textura

ESPECIFICAÇÃO DO ADESIVO:

Adesivo Acrílico Aquoso Permanente
Propriedades Ecologicamente Corretas

ESPECIFICAÇÃO DO LINER (PAPEL PROTETOR):

Papel Couché Siliconizado com gramatura de 125g e 150g

DURABILIDADE ESPERADA:

4 anos (uso externo)
Durabilidade diferenciada para exposição horizontal (confirmar em testes)

LARGURA DISPONÍVEIS:

1,00 / 1,22 / 1,40 / 1,52 / 1,60 / 1,80m (ou fração compatível) *(sob consulta)*

DICAS DE UTILIZAÇÃO:

NA APLICAÇÃO

Antes de aplicar, limpe devidamente a superfície com água e detergente neutro e panos isentos de pelos ou fiapos.

NA MANUTENÇÃO

Cuidados com a película pós aplicada, evitar produtos agressivos e atritos constantes.
Jatos de pressão não são recomendados para a limpeza do produto.

NA REMOÇÃO (quando aplicável)

Para a remoção definitiva do produto é indicado que seja feito em lugares com temperatura ambiente.